

# TECHNICKÝ LIST

Vystaven: 28.2.1995  
Poslední revize: 30.6.2008



**VÝROBEK**                    **TEXTILCEYS**  
**OBSAH**                     30 ml  
**Reference SAP**            48501024



**Popis**                      Lepidlo na bázi vodní disperze.

**Technické parametry**    **Vzhled:** viskózní tekutina bílé barvy, s charakteristickým pachem. Po zaschnutí je prakticky průhledné.  
**Viskozita Brookfield (4,20,20° ot./min):** 4,5 - 5,5 Pa.s  
**Hustota:** 1,00-1,05 kg/l  
**Sušina (%):** 46 – 48  
**pH:** 6 – 7  
**Otevřená doba (251, 60% H.R.):** 10 minut  
**Doba přitlačení:** 20 minut  
**Minimální teplota pro vytvoření filmu:** méně než 5 °C

**Aplikování**                Textilceys lepí všechny druhy přírodních a syntetických textilií mezi sebou nebo na jiné materiály (dřevo, kůže, karton, sádra, kov, keramika, sklo atd.). Snáší praní a žehlení, neboť poskytuje trvalý, čistý a pružný spoj, bez švů a záplat. Po zaschnutí se stává průhledným. Je vhodné především na silné textilie a textilie z bavlny nebo směsi polyester-bavlna. Perfektně lepí také textilie vlněné, z juty, filc a velkou část syntetických tkanin. Je lepší nepoužívat lepidlo na velmi jemné a choulostivé textilie (hedvábí, nylon, len) nebo, které se čistí za sucha.

**Způsob použití**            **Příprava povrchů:** Plochy k lepení musí být čisté (zbavené prachu a mastnoty) a suché.  
**Aplikace:** Naneste jednu vrstvu lepidla na obě lepené strany. Pokud se jedná o porézní materiál (textilie, dřevo, karton), vrstva musí mít určitou tloušťku. V případě neporézního materiálu (kov, sklo atd.) musí lepidlo tvořit tenký film.  
V případě švů a odpáraných částí nanést také na okraje látky a slepit.  
Na několik minut stisknout obě plochy a pomocí závaží nebo lepící pásky ponechat stlačené minimálně 2 hodiny. Spoje s maximální odolností se dosáhne po 12 hodinách.

# TECHNICKÝ LIST

Vystaven: 28.2.1995

Poslední revize: 30.6.2008



**Rozpuštění a očištění** Odstraňte přebytek výrobku bavlněnou látkou, dokud je ještě vlhký. Po zaschnutí použijte aceton.

**Skladování** Za běžných podmínek skladování a ve svém originálním obalu je doba použitelnosti výrobku více než 1 rok.

**Bezpečnost** S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Ručíme za stejné vlastnosti našich výrobků ve všech našich zásilkách. Doporučení a údaje uvedené na tomto Technickém listě se opírají o naše současné zkušenosti a pečlivé laboratorní zkoušky. Vzhledem k četným změnám materiálů a podmínek prosíme naše zákazníky, aby si provedli zkoušku použitelnosti výrobku za uvedených pracovních podmínek a při dodržení našich všeobecných instrukcí. Zabráni se tak pozdějším možným škodám, za které neručíme. Údaje uvedené v Technickém listě není možné považovat za specifikace vlastností výrobku.