

Makita

Satisfy Professional's Needs

Aku příklepový šroubovák
Aku vrtací šroubovák

LXT
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION



Utahovací moment* :
125N.m.



Aku vrtací šroubovák
DDF481



Aku příklepový šroubovák
DHP481



BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

* s akumulátorem 4,0 Ah (BL1840)

Foto : DHP481

Silnější



Kompaktnější



Umožňující delší práci



Utahovací moment až 125 Nm

Nový bezuhlíkový motor nabízí větší sílu a produktivitu.

Až 45% nárůst pracovní účinnosti ve srovnání s předchozím modelem.

Nová konstrukce bezuhlíkového motoru

Podmínky testu :

Vrtání do dřeva hadovitým vrtákem

DHP481, DDF481
(nízká rychlost, aku 4,0 Ah)

145

předchozí model
(nízká rychlost, aku 3,0 Ah)

100

Celková délka stroje :
pouze 205 mm

o 20 mm kratší než
předchozí model



Větší množství práce na jedno nabití akumulátoru ve srovnání s předchozím modelem

Podmínky testu :

Vrtání 30 mm do cihly 8 mm vrtákem

DHP481
(vysoká rychlost, aku 4,0 Ah)

200

předchozí model
(vysoká rychlost, aku 3,0 Ah)

100



Ideální vyvážení a tvar rukojeti pro pohodlnou práci



Aku příklepový šroubovák

DHP481 13mm (1/2")

Aku vrtací šroubovák

DDF481 13mm (1/2")

Elektronika s regulací

Transportní kufr

Motorová brzda

L/P chod

2 rychlostní převodovka

Rychlosklíčidlo

Nastavení momentu

LED osvětlení

18V
LITHIUM-ION

| | DHP481 | DDF481 |
|-----------------------|---|---|
| Vrtací výkon | Ocel 13 mm Dřevo 76 mm Zdivo 16 mm | Ocel 13 mm Dřevo 76 mm |
| Počet příklepů | 1. rychlost 0-8250 2. rychlost 0-31500 | - |
| Otáčky naprázdno | 1. rychlost 0-550 2. rychlost 0-2100 | 1. rychlost 0-550 2. rychlost 0-2100 |
| Max. utahovací moment | T/M 115/60 Nm | T/M 115/60 Nm |
| Rozměry (d x š x v) | 205x79x249mm | 205x79x249mm |
| Hmotnost | 2,4 kg s BL1815N 2,7 kg s BL1830, BL1840 | 2,4 kg s BL1815N 2,6 kg s BL1830, BL1840 |

■ hmotnost podle EPTA 01/2003

Makita

Makita, spol. s r.o.

Kaštanová 555/125 d, 620 00 Brno